

NOMBRE DEL PRODUCTO Aranda:		Aranda ACTIVE DIRECTORY SYNCHRONIZER	
VERSIÓN DE ACTUALIZACIÓN QUE SE LIBERA:		8.0.8	
LISTADO DE ARCHIVOS			
Nombre de Archivo	Versión	Tamaño (En Bytes)	Destino del Archivo (Ruta)

DESCRIPCION DE CADA ERROR CORREGIDO

Esta sección describe los errores corregidos de Aranda Active Directory Synchronizer 8.0.7 a Aranda Active Directory Synchronizer 8.0.8

Consola

COD 8468

Se implementa y revisan las opciones para hacer la sincronización con servidores LDAP en plataformas OpenLDAP 2.0.27 y superiores. El protocolo de LDAP soportado es [versión 3](#).
Las recomendaciones principales para diligenciar las configuraciones de la consola son:

Ítem	Campo	Valor
Detalles	Dominio	Variable \$DEFAULT_BASE - Ej.: dc=su-red-local,dc=com
	Servidor LDAP	LDAP://<ip_server>/\$DEFAULT_BASE Ej.: LDAP://192.168.0.1/dc=su-red-local,dc=com
	Filtro	(Objectclass=person)
	Paginación	0
Campos	Usuario	DN (Distinguished Name) del usuario Administrador Ej.: cn=Administrador,dc=su-red-local,dc=com
	Identificador Único LDAP	Uidnumber
	Nombre	displayName ó cn ó sn

Sobre demás campos, es importante tener en cuenta los atributos (mapeado) que se utilizan en cada instalación del servidor LDAP.
Los más comunes son:

Tag	Valor
Correo Electrónico	Mail
Cargo	Title
Departamento	Department
Teléfono	TelephoneNumber ó facsimileTelephoneNumber ó homephone
Fax	Fax
Móvil	Mobile
Compañía	Company
Ubicación Oficina	physicalDeliveryOfficeName
Dirección	streetAddress
País	Co
Ciudad	l



Se debe revisar si todos los usuarios cuentan con el atributo DisplayName, dentro de la ficha de cada usuario. De no tenerlo, la sincronización no se completará.

El identificador primario para cada usuario es el atributo Uidnumber, es importante que este no se repita entre usuarios, es decir que sea único y no sea modificado posterior a la creación del usuario. Esto puede generar, la duplicidad de un usuario o incoherencia en sus datos.

La configuración para el tipo de autenticación en el módulo Aranda Profile debe seguir las siguientes recomendaciones:

Campo	Valor
Nombre	Name Domain Ej.: Mi dominio
Seguridad	0
Ruta	LDAP://<ip_server>/\$DEFAULT_BASE Ej.: LDAP://192.168.0.1/dc=su-red-local,dc=com
Cadena de Usuario	DN (Distinguished Name) del usuario Administrador Ej.: uid={0},dc=su-red-local,dc=com

El comodín subrayado ({0}) completa el alias del usuario al autenticarse. Es importante revisar si los usuarios pertenecen a una sola OU (Unidad Organizacional) o a diferentes OU. Pues la cadena de usuario puede variar y de esta forma permitir o no el login.

Ej.: uid=usuario1,ou=People,dc=su-red-local,dc=com
uid=usuario2,dc=su-red-local,dc=com

De ser necesario puede crearse un tipo de autenticación respecto a cada Unidad Organizacional.

DESCRIPCIÓN Y EXPLICACIÓN DE LAS NUEVAS FUNCIONALIDADES

NOTAS O INSTRUCCIONES ADICIONALES

- Para la actualización, conservar y hacer una copia del archivo *Aranda.DBsynchronization.Service.exe.config* en la ruta: [C:\Program Files\Aranda\Aranda ACTIVE DIRECTORY Synchronizer]. Después a la actualización reemplazar el archivo en la misma ruta.
- Ejecutar el archivo "*Aranda.ADBS.Windows.Installer*" y siga las instrucciones del instalador.
- Se debe actualizar la Base de Datos a la versión 8.0.17. ([Ver actualización base de datos Aranda](#))